

当社従来品「KO-S 小型庫内灯(LED 6灯タイプ)」が、
小型・軽量の本体サイズはそのままに、
さらに明るくなって新登場。

新発売

**明るさ
約2倍!**

KO-SW

LED 12灯タイプ

当社従来品の LED 6 灯から 12 灯にグレードアップ。
小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
埋め込み設置した際の製品露出は、わずか 6.0mm。
付属アダプタを装着すれば露出取付も可能。



従来品 KO-S に比べてほぼ倍の照度

**明るさ
約2倍!**

従来品との比較

| 製品(品番) | KO-S | KO-SW |
|----------|------------|----------|
| 照度 (Lx) | 測定：1.0m 直下 | 140 |
| | 測定：1.5 m直下 | 57 |
| | 測定：2.0 m直下 | 28 |
| LED チップ数 | 6 | 12 |
| 定格電圧 | DC12/24V | DC12/24V |
| 定格消費電力 | 24V 使用時 | 2.8W |
| | 12V 使用時 | 2.4W |
| | | 3.6W |



LED 仕様：高輝度チップ LED 12 灯

寿命：約 40,000H

使用温度範囲：-30°C～+80°C

ケース材質：本体 / レンズ (ポリカーボネイト樹脂) 露出取り付けアダプタ (ABS)

耐水・防塵性：JIS D 0203-1994 に規定する S2 規格 (噴水試験) に合格 (IP65 相当)

小型・軽量なコンパクト省スペースサイズ

製品仕様 従来品 KO-S と同一寸法です。

| 寸法 | アダプタ装着時 | アダプタ取外し時 |
|------------|---------|----------|
| 幅：W(mm) | 188 | 178 |
| 長さ：D(mm) | 128 | 118 |
| 高さ：H(mm) | 15 | 15 |
| 露出高さ(mm) | 15 | 6 |
| 埋め込み設置時切欠き | | |
| 幅：W(mm) | — | 144 |
| 長さ：D(mm) | — | 98 |
| 重量(g) | 208 | 164 |